

VF-19改 ファイヤーバルキリー with 熱気バサラ
VF-19 CUSTOM FIRE VALKYRIE with BASARA NEKKI

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。
●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が見て飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

矢印一覧 / Arrow List

	取り付けます。	Attachable
	取り外します。	Removable
	可動します。	Movable

〈使用上の注意〉
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

■取扱説明書(本書).....1枚	■バトロイド用頭部.....1個	■コクピットスタンド(熱気バサラ).....1個
■VF-19改 ファイヤーバルキリー本体.....1体	■背部カバー.....1個	■台座.....1個
■交換用手首.....左右各1個	■熱気バサラフィギュア.....1個	■支柱.....1個
■ランチャーポッド.....1個	■フィギュアスタンド(熱気バサラ).....1個	■バトロイドジョイント.....1個
		■マーキングシール.....1枚

FIGHTER

1 下図を参考にシールを貼り、ランチャーポッドを取り付けます。

※下図の差し込み穴に差し込みます。

2 台座にフィギュアスタンド(Baの刻印があります)、熱気バサラフィギュアを取り付けます。支柱を画像の向きで組み立てます。

熱気バサラフィギュア

支柱

フィギュアスタンド(熱気バサラ)

ランチャーポッド

ファイター完成

熱気にセッション!!

※台座を前後逆にしても、支柱を取り付けられます。

FIGHTER ▶ GERWALK

1 ランチャーポッドを取り外します。

2 両腕を少し浮かせて尾翼をたたみ、膝下を伸ばします。

3 膝下を逆関節に折り曲げ、足首を開きます。

4 膝下を縮めます。

5 機首下部を開いて折りたたみ、背骨フレームの凸部をはめ込んでから胸部を被せます。

6 機体をまっすぐに起こします。

7 股間ブロックを折りたたみ、胴体を縮めます。

8 膝下を縮めます。

9 バトロイド用頭部と背部カバーを取り付けます。

10 各部角度を調整します。

セッション 2

黒いハートで変形するぜ!

コクピットスタンド(熱気バサラ)を取り付け、フィギュアを乗せることができます。

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

GERWALK ▶ BATTROID

1 アンテナと背板を外します。

2 胸部ブロックを開きます。

3 主翼のロックを外し、側面に下ろします。

4 さらに主翼を折りたたみます。

5 機首下部を開いて折りたたみ、背骨フレームの凸部をはめ込んでから胸部を被せます。

6 機体をまっすぐに起こします。

7 股間ブロックを折りたたみ、胴体を縮めます。

8 膝下を縮めます。

9 バトロイド用頭部と背部カバーを取り付けます。

10 各部角度を調整します。

セッション 3

交換用手首にフィギュアスタンドを取り付け、画像のようにディスプレイできます。

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

交換用手首(右)

バトロイド完成

俺の歌を聴けえ!

1 アンテナと背板を外します。

2 胸部ブロックを開きます。

3 主翼のロックを外し、側面に下ろします。

4 さらに主翼を折りたたみます。

5 機首下部を開いて折りたたみ、背骨フレームの凸部をはめ込んでから胸部を被せます。

6 機体をまっすぐに起こします。

7 股間ブロックを折りたたみ、胴体を縮めます。

8 膝下を縮めます。

9 バトロイド用頭部と背部カバーを取り付けます。

10 各部角度を調整します。

セッション 3

交換用手首にフィギュアスタンドを取り付け、画像のようにディスプレイできます。

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

交換用手首(右)

バトロイド完成

俺の歌を聴けえ!

4 ①下半身を下げ、ロックを解除します。

5 下半身を戻し、右腕のシールドのロックを外して両腕を開きます。

6 腕の角度を調整します。

7 背骨フレームを腰部の突起に当たる位置まで戻します。

8 胸部を被せます。

9 頭部からアンテナを外します。

10 取り外したアンテナを機体後部に取り付けます。

11 ランチャーポッドを右手に持たせます。

12 機体下のジョイント穴に台座を取り付けます。

ジョイントは2軸で可動します。

4 ①下半身を下げ、ロックを解除します。

5 下半身を戻し、右腕のシールドのロックを外して両腕を開きます。

6 腕の角度を調整します。

7 背骨フレームを腰部の突起に当たる位置まで戻します。

8 胸部を被せます。

9 頭部からアンテナを外します。

10 取り外したアンテナを機体後部に取り付けます。

11 ランチャーポッドを右手に持たせます。

12 機体下のジョイント穴に台座を取り付けます。

ジョイントは2軸で可動します。

4 ①下半身を下げ、ロックを解除します。

5 下半身を戻し、右腕のシールドのロックを外して両腕を開きます。

6 腕の角度を調整します。

7 背骨フレームを腰部の突起に当たる位置まで戻します。

8 胸部を被せます。

9 頭部からアンテナを外します。

10 取り外したアンテナを機体後部に取り付けます。

11 ランチャーポッドを右手に持たせます。

12 機体下のジョイント穴に台座を取り付けます。

ジョイントは2軸で可動します。

4 ①下半身を下げ、ロックを解除します。

5 下半身を戻し、右腕のシールドのロックを外して両腕を開きます。

6 腕の角度を調整します。

7 背骨フレームを腰部の突起に当たる位置まで戻します。

8 胸部を被せます。

9 頭部からアンテナを外します。

10 取り外したアンテナを機体後部に取り付けます。

11 ランチャーポッドを右手に持たせます。

12 機体下のジョイント穴に台座を取り付けます。

ジョイントは2軸で可動します。

4 ①下半身を下げ、ロックを解除します。

5 下半身を戻し、右腕のシールドのロックを外して両腕を開きます。

6 腕の角度を調整します。

7 背骨フレームを腰部の突起に当たる位置まで戻します。

8 胸部を被せます。

9 頭部からアンテナを外します。

10 取り外したアンテナを機体後部に取り付けます。

11 ランチャーポッドを右手に持たせます。

12 機体下のジョイント穴に台座を取り付けます。

ジョイントは2軸で可動します。

4 ①下半身を下げ、ロックを解除します。

5 下半身を戻し、右腕のシールドのロックを外して両腕を開きます。

6 腕の角度を調整します。

7 背骨フレームを腰部の突起に当たる位置まで戻します。

8 胸部を被せます。

9 頭部からアンテナを外します。

10 取り外したアンテナを機体後部に取り付けます。

11 ランチャーポッドを右手に持たせます。

12 機体下のジョイント穴に台座を取り付けます。

ジョイントは2軸で可動します。